

Technický list - OF
LDPE ochranná folie samolepící s UV filtrem

Tato ochranná folie je určena k ochraně povrchů proti mechanickému poškození a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace.

Oblast použití:

Dočasná ochrana pro následující povrchy/materiály:

Lesklé a hladké povrchy

Plasty: uPVC, PP, ABS

Lakované povrchy, metalické laky

Nábytkářské lamino, lakované plechy

Technická data:

Nosná folie: LDPE UV stabilizovaná

Barva: Modrá, Transparentní

Tloušťka: 50 μ (+/- 5)

Typ lepidla: Akrylová disperze

Lepivost: 1,1 – 2,2 N/25mm

Odolnost proti povětrnostním vlivům: Maximálně 3 měsíce

Skladování:

Za normálních skladovacích podmínek (Teplota: +8 až +35 °C, Vlhkost: do 80%):

Maximálně 6 měsíců.

Produkt musí být chráněn proti přímému slunci, vlhku, vysokým teplotám a prachu.

Pokyny pro zpracování:

Chráněný povrch musí být očištěný, suchý, zbaven prachu, mastnoty či rozpouštědel.

Aplikační teplota v rozmezí +15 až +40°C.

Teplota okolí i materiálu při stahování nesmí klesnout pod 5°C.

Laminační stroj by měl mít pogumované nanášecí válce (70-90 Shore).

Při aplikaci folie se vyvarujte přílišného napnutí folie, zanášení bublin a vzniku přehybů.

Lepivá vrstva není voděodolná.

Stahování folie se doporučuje provádět v rozmezí teplot +5 až +40°C.

Folie není určena pro extrémní hluboké tažení a zpracování při vysokých teplotách.

Poznámka:

Tyto informace mají charakter doporučení. Zpracovatel by měl otestovat materiál za provozních podmínek.

LDPE ochranná folie je bez problémů recyklovatelná.